



# Areco GARANTI

Denne garantien gjelder for **fargebelagt stålplate og Alu-zink 185 g/m<sup>2</sup>** brukt for tak- og veggkonstruksjoner i samsvar med vilkårene nedenfor på materialer som er spesifisert i tabell 1. Materialer som ikke står på listen, omfattes ikke av garantien. Garantien omfatter unormal fargeforandring, avflassing av fargelaget samt gjennomrusting. Garantiperioden regnes fra kundens fakturadato og gjelder i samsvar med tabellen nedenfor.

Tabell 1

Fargesystem	Bruksområde	Garanti for fargesystemet (estetisk) Korrosivitetsklasse		Garanti for gjennomrusting (estetisk) Korrosivitetsklasse	
		C1-C3	C4	C1-C3	C4
Polyester 15	Høyprofil	-	-	C1-C2: 5 år C3: -	-
Polyester 25	Tak- og veggprofiler	10 år	-	10 år	-
Matt polyester	Takprofiler	10 år	-	10 år	-
Karat, GreenCoat	Båndtekkings- og beslagsplate, Tak- og veggprofiler	20 år	15 år	30 år	10 år
Alu-zink 185 g/m <sup>2</sup>	Båndtekkings- og beslagsplate, Tak- og veggprofiler	-	-	25 år	10 år
Karat	Takavanning	20 år	10 år	15 år	10 år
Alu-zink 185 g/m <sup>2</sup>	Takavanning	-	-	20 år	10 år

## Korrosivitetsklasser

Miljøklasse	Miljøaggressivitet	Miljøeksempel	Egnet fargesystem
C1	Svært lav	Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning, f.eks. kontorer, butikker, skoler, hotell.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE) Karat, GreenCoat, AZ185
C2	Lav	Atmosfærer med lavt innhold av luftforurensning. Innendørs, uoppvarmede rom med vekslende temperatur og fuktighet. Lav hyppighet av fukt kondens og lavt innhold av luftforurensning, f.eks. sportshaller, lagerlokaler.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE) Karat, GreenCoat, AZ185
C3	Middels	Atmosfærer med en viss mengde salt eller middels mengde luftforurensning. Byområder og lett industrialiserte områder. Områder med en viss påvirkning fra kysten. Innendørs, rom med middels fuktighet og en viss mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. bryggerier, meierier, vaskerier.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE) Karat, GreenCoat, AZ185
C4	Høy	Atmosfærer med en middels mengde salt eller større mengder luftforurensning. Industri- eller kystområder. Innendørs, rom med høy fuktighet og en stor mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. kjemiske industrier, svømmehaller, skipsverft.	Karat, GreenCoat, AZ185

# Garantivilkår for fargebelagt stålplate og Alu-zink 185 g/m<sup>2</sup>



## Garantivilkår:

Garantien gjelder ved anvendelse av Arecos standardfarger i normalt miljø i samsvar med C1-C4, tabell 2. Den gjelder altså ikke når platen anvendes i et spesielt etsende miljø, f.eks. i luft med høyt saltinnhold, i kontakt med vann eller der korrosive kjemikalier, korrosiv røyk, kondens og aske, sementstøv eller dyreavføring kan påvirke platens utside. Montering, årlig besiktigelse og vedlikehold skal skje i samsvar med instruksjoner og anvisninger som er tilgjengelige samt på våre nettsider.

## Garantien gjelder videre forutsatt at:

- Hellingen på tak eller annen overflate er minst 01:16 (3,6°).
- Bearbeidingstemperaturen er tilpasset ved bøyning (dvs. platens temperatur)
- Radius ved bøyning følger angitte verdier samt at platen ikke bøyes kraftig tilbake.
- Platens nakne skjærekanten er beskyttet eller beskyttelsesmalt for å unngå at det oppstår kantkorrosjon.
- Platen eller dens belegget ikke skades mekanisk eller kjemisk (bearbeidingskader som har forårsaket skader på fargelaget, må utbedres av montøren eller huseieren med et strøk maling).
- Metallspon som oppstår ved skjæring eller boring, straks fjernes.
- Vann kan renne av fritt fra alle sider.
- Platen ikke lagres eller brukes i kontakt med eller i nærheten av fuktige og korrosive materialer.
- Platen ikke utsettes for kontakt med kobber eller væskeflyt fra kobberrør.
- Disse kravene gjelder kun for normalt miljø over 1 km fra kysten.
- Disse kravene gjelder kun korrosjon fra værforhold og hvis over 5 % av overflaten på hver enkelt bygning påvirkes. Det gjelder ikke korrosjon og andre konsekvenser som oppstår som følge av materialene i bygningen eller unormal forurensning eller kontakt med aggressiv røyk, aggressive kjemikalier eller direkte kontakt mellom veggbekledning og terrenget.
- Egnet fargesystem samt egnet festeelement og tetningsmiddel for gjeldende miljøklasse i samsvar med tabell 2, anvendes.
- Montering og vedlikehold er utført på en fagmessig måte og for øvrig i samsvar med gjeldende anvisninger.
- Ansamlinger av smuss eller andre avleiringer og områder i regnskyggen er blitt rengjort på en fagmessig måte.
- Temperaturen ikke kontinuerlig har oversteget maksimal brukstemperatur.
- Kontakt med våt betong, terreng eller andre overflater er unngått.
- Produktet ble installert senest 1 måned etter fakturadato.

## For øvrig gjelder følgende:

- 1 Ved berettigede reklamasjoner i henhold til garantien, forplikter Areco seg til etter eget valg å enten stå ansvarlig for kostnadene, helt eller delvis, avhengig av platens alder, for å male om defekter på platen eller fritt levere kjøperen en ny plate som erstatning for mangelen. Forpliktelsen skal være den mest praktiske i kombinasjon med at kostnaden skal være rimelig. Areco har intet ansvar for feil utover det som står her, og kjøperen har ikke rett til å gjøre gjeldende noen andre krav, inkludert kostnad for arbeid i forbindelse med bytte av materialer. Areco gir ingen erstatning for tap i næringsvirksomhet.
- 2 Areco har under ingen omstendigheter ansvar for direkte eller indirekte tap på grunn av skader som omfattes av denne garantien. Tilsvarende belegggaranti for erstattede eller ommalte plater gjelder resten av opprinnelig garantitid.
- 3 Erstatningens omfang tar hensyn til at bygningen har oppfylt sin funksjon i løpet av et antall år og til resterende livslengde. Nedenstående retningslinjer gjelder ved fargeavflassing, unormalt fargeavvik og gjennomrusting i samsvar med tabell 3.
- 4 Ved gjennomrustede plater som gir lekkasje, erstattes skadede plater.
- 5 Forutsetningen for garantibehandling er at platematerialet kan identifiseres med ordnummeret og at fakturakopien eller annen kjøpskvittering for platematerialet kan fremlegges.

Tabell 3

Tid (år)	Ommaling - Erstatning (%)	Ny plate - Erstatning (%)
0-3	100	100
4-7	60	100
8-10	40	100
11-20	40	100
21-30	-	50

Tillegg for båndteking og beslag	Tillegg for takavvanning	Tillegg for tak- og veggprofiler samt høyprofil
Garantien gjelder ikke hvis falsavslutningen har skadet materialets overflate.	Garantien gjelder ikke hvis helningen på rennen er mindre enn 2,5 mm/m eller hvis steingranulat ansamles i rennen fra et montert takprodukt.	Garantien gjelder ikke hvis det har blitt brukt festeelementer som er uegnet for korrosivitetsklassen.

Tabell 2 - Korrosivitetsklasser

Miljøklasse	Miljøaggressivitet	Miljøeksempel	Egnet fargesystem
C1	Svært lav	Oppvarmede rom med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning, f.eks. kontorer, butikker, skoler, hotell.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE) Karat, GreenCoat, AZ185
C2	Lav	Atmosfærer med lavt innhold av luftforurensning. Innendørs, oppvarmede rom med vekslende temperatur og fuktighet. Lav hyppighet av fuktig kondens og lavt innhold av luftforurensning, f.eks. sportshaller, lagerlokaler.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE) Karat, GreenCoat, AZ185
C3	Middels	Atmosfærer med en viss mengde salt eller middels mengde luftforurensning. Byområder og lett industrialiserte områder. Områder med en viss påvirkning fra kysten. Innendørs, rom med middels fuktighet og en viss mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. bryggerier, meierier, vaskerier.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE) Karat, GreenCoat, AZ185
C4	Høy	Atmosfærer med en middels mengde salt eller større mengder luftforurensning. Industri- eller kystområder. Innendørs, rom med høy fuktighet og en stor mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. kjemiske industrier, svømmehaller, skipsverft.	Karat, GreenCoat, AZ185