



Caracol Takavvanning

VIRKSOMHET:

Areco Profiles AB produserer et komplett takavvanningssystem med takrenner, nedløpsrør og tilhørende detaljer i standard- og spesialutførelse, i flere ulike farger.

MILJØARBEID:

Areco Profiles AB har truffet følgende tiltak innenfor rammene for miljøarbeid:

- Tilknyttet det svenske systemet for bevisst produktvalg BASTA og registrering av råmaterialer i den tilhørende databasen Bastaonline
- Tilknyttet det svenske systemet for bevisste materialvalg «SundaHus» og «Byggvarubedømmingen for evaluering av ferdige produkter
- Samarbeid med KAABS Nordic AB for gjenvinning av metallrestprodukter
- Tilslutning til FTI, system for produsentansvar for emballasje
- Kildesortering
- Regelmessig kontroll av indre og ytre miljø
- Kjemikaliegrensning før innkjøp og bruk

RÅVARER:

Takrenneproduktene produseres av kontinuerlig galvanisert og malingsbelagt stålplate iht. EN 10169, alternativt alusinkbelagt stålplate iht. EN 10346.

PRODUKSJON:

Platene leveres ferdigbehandlet til Areco Profiles AB, der de videreføres med forming og pressing til sluttprodukter. Det tilføres kun elektrisk kraft under prosessen. Lokalene oppvarmes i stor grad av spillvarme fra produksjonsmaskinene. Alle platerester går til gjenvinning, og all emballasje kildesorteres. Eventuelle øvrige rester kildesorteres til gjenvinning.

EMBALLASJE:

Ferdige produkter emballeres i bølgepappkartonger, stålhekker/trehekker for å være beskyttet under transport. Alle stålhekker returneres til Areco Profiles AB for gjenbruk.

DISTRIBUSJON AV SLUTTPRODUKT:

Produkter fra Areco Profiles AB i Malmö transporteres til kunder med lastebil. Transporter innenfor fabrikkområde skjer med el-trucker og ved behov med dieseltrucker.

MONTERING:

Caracol takrennesystem er lett å montere. Det er ikke dokumenter noen helserisiko i bruksfasen. Produktene binder ikke noe fukt under lagring og bygging.

SPILL I BYGGEFASEN:

Caracol rør og renner leveres i tilpassede lengder, noe som medfører minimalt med spill. Eventuelle overskytende materialer levres til lokal gjenvinning.

VEDLIKEHOLD:

Levetiden til Caracol takrennesystem er svært lang og krever veldig lite vedlikehold. Renner skal skylles regelmessig med vann og børstes med en myk børste, som oftest uren rengjøringsmiddel. Ved behov kan miljøvennlig oppvaskmiddel tilsettes for å fjerne eventuelle avleiringer. Skader skal rengjøres og reparasjonsmales med egnet maling.

RIVING OG AVFALLSHÅNDTERING:

Ved demontering er produktene lette å ta fra hverandre, sortere og levere til gjenvinning. Sortert metallmateriale gjenbrukes ved produksjonen av nytt råmateriale.

Malmö, 29.10.2018

Pontus Holgersson, adm. dir.