



Caracol Dachentwässerung

UNTERNEHMEN:

Areco Profiles AB stellt komplette Dachentwässerungssysteme her, bestehend aus Dachrinnen, Fallrohren und Zubehör in Standard- und Sonderanfertigungen in unterschiedlichen Farben.

UMWELTSCHUTZ:

Areco Profiles AB hat im Rahmen seines Umweltengagements folgende Maßnahmen eingeführt:

- Angliederung an das schwedische System für bewusste Produktwahl „BASTA“ und Registrierung von Rohstoffen in der dazugehörigen Datenbank „Bastaonline“
- Angliederung an das schwedische System für bewusste Materialwahl „SundaHus Miljödata“ und die schwedische NOP „Byggvarubedomningen“ zur Bewertung fertiger Produkte
- Zusammenarbeit mit KAABS Nordic AB zur Wiederverwertung von Metallresten
- Angliederung an das Herstellerverantwortungs-System für Verpackungen „FTI“
- Recyclinggerechte Entsorgung
- Regelmäßige Kontrolle der Umwelt (innen wie außen)
- Prüfung von Chemikalien vor deren Kauf und Einsatz

ROHSTOFFE:

Die Dachentwässerungsprodukte werden aus kontinuierlich verzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech nach DIN EN 10169 bzw. aus Stahlblech mit Aluminium-Zink-Legierungsbeschichtung nach DIN EN 10346 hergestellt.

HERSTELLUNG:

Die Bleche werden bereits behandelt bei Areco Profiles angeliefert, wo sie durch Verformen und Pressen zu veredelten Endprodukten werden. Bei diesem Vorgang wird ausschließlich elektrische Energie zugeführt. Die Räumlichkeiten werden überwiegend mit der Abwärme von den Produktionsanlagen beheizt. Der gesamte Blech Ausschuss wird der Wiederverwertung zugeführt, und die Verpackung wird sortenrein entsorgt. Eventuelle sonstige Abfälle werden ebenfalls sortenrein entsorgt.

VERPACKUNG:

Fertigprodukte werden in Wellpappe verpackt und zum Schutz beim Transport auf Stahl- oder Holzgestelle gestellt. Alle Stahlgestelle sind Areco Profiles AB zur Wiederverwertung zurückzusenden.

TRANSPORT DES ENDPRODUKTS:

Produkte von Areco Profiles AB im schwedischen Malmö werden den Kunden per LKW zugestellt. Der Transport auf dem Werksgelände erfolgt mit Gabelstaplern mit Elektro- oder ggf. mit Dieselantrieb.

MONTAGE:

Caracol Dachentwässerungssysteme sind leicht zu montieren. Es sind keine Gesundheitsrisiken in der Nutzungsphase dokumentiert. Die Produkte binden keine Feuchtigkeit während der Lagerung oder der Bauphase.

AUSSCHUSS IN DER BAUPHASE:

Rinnen und Rohre von Caracol werden in angepassten Längen geliefert. Dies bedeutet minimalen Überschuss. Eventuell überschüssiges Material wird vor Ort dem Recycling zugeführt.

WARTUNG:

Das Caracol Dachentwässerungssystem zeichnet sich durch eine sehr lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand aus. Die Rinnen sind regelmäßig mit Wasser zu spülen und mit einer weichen Bürste zu reinigen. Meistens ist der Einsatz von Reinigungsmitteln nicht erforderlich. Bei Bedarf kann umweltfreundliches Spülmittel zum Entfernen eventueller Anlagerungen verwendet werden. Beschädigte Stellen sind zu reinigen und mit geeigneter Farbe auszubessern.

DEMONTAGE UND ENTSORGUNG:

Die Produkte lassen sich bei der Demontage leicht auseinander nehmen und recyclinggerecht entsorgen. Das Blechmaterial ist vollständig recyclingfähig.

Malmö, 29.10.2018

Pontus Holgersson, Geschäftsführer